




Plastová okna GENEÓ®

- .Nový materiál RAU-FIPRO®
- .Ultrastabilní okenní profil
- .Bez ocelových výtuh
- .Až o 40 % nižší hmotnost
- .Konstrukční hloubka profilu 84mm
- .středové těsnění
- .Tepelná izolace okna $U_w = 0,94 - 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
- .Vynikající design
- .Odolnost proti vloupání do třídy 3 bez přídavného ocelového vyztužení
- .široká nabídka barev a dekorů dřeva
- .Ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy



REHAU Brilliant Design

- .Konstrukční hloubka profilu 70 mm
- .5 komor
- .Tepelná izolace okna $U_w = 1,2 - 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- .Do třídy hlukové izolace 5 (VDI 2719)
- .Odolnost proti vloupání do třídy 3
- .Průvzdušnost a těsnost proti dešti
- .Řešení rohového spojení se zamezením pronikání izotermie rosného bodu
- .Široká nabídka barev a dekorů dřeva
- .Ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy



REHAU Brilliant Design-6 komor

- .Konstrukční hloubka 86 mm/dorazové
- .Počet komor: 6 komor
- .Tepelná izolace okna $U_w = 1,1 - 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ s armováním s tepelně přerušným mostem
- .Hluková izolace do třídy hlukové izolace 5
- .Odolnost proti vloupání do třídy 3
- .Průvzdušnost a těsnost proti dešti hnanému větrem do skupiny zatížení C (DIN 18055)
- .široká nabídka barev a dekorů dřeva
- .Použití v nízkoenergetických domech



REHAU Brilliant Design MD

- .Konstrukční hloubka profilu 70 mm
- .středové těsnění
- .5 komor
- .Tepelná izolace $U_w = 1,1 - 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$
- .Do třídy hlukové izolace 5 (VDI 2719)
- .Elegantní vzhled daný 20° zešíkmením
- .Výborné statické hodnoty díky armovací komoře o šířce 35 mm
- .Vhodné pro nízkoenergetické domy, renovace staré zástavby a nadstandardní bytovou výstavbu



Dveře REHAU Brilliant Design

- .Stavební hloubka: 70 mm/dorazové těsnění
- .4 komory v křídle, 5 komor v rámu dveří
- .Výborná zvuková a tepelná izolace
- .Tepelná izolace dveří $U_w = 1,4 - 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- .Řešení rohového spojení se zamezením pronikání izotermie rosného bodu
- .Uzavřená výztuha - stabilita konstrukce
- .Chráněná drážka umožňující použít kování o šířce 16 a 24mm
- .Hladké křídlo
- .Rozsáhlé možnosti vzhledu potažením fólií s různými dekory dřeva, lakováním nebo použitím krycích hliníkových listů
- .Elegantní vzhled daný 20° zešíkmením



REHAU Euro Design 70

- .Konstrukční hloubka profilu 70 mm
- .5 komor
- .Tepelná izolace $U_w = 1,2 - 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- .Do třídy hlukové izolace 5 (VDI 2719)
- .Rovné či zaoblené křídlo - líbivý vzhled
- .Výborné statické hodnoty díky armovací komoře o šířce 35 mm
- .Upevnění pantů je ve třech stěnách z PVC a v armování
- .široká nabídka barev a dekorů dřeva
- . Díky výborné kvalitě podtržené velmi dobrou cenou se tato okna stále více uplatňují mimo jiné i při rekonstrukcích panelových domů.